


## ECLADOR METALLIC

(ref. 0237)

Métallisant Haute Performance



### Application




**1** Décaper le sol avec un décapant.



**2** Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre, si le décapant n'est pas sans rinçage.



**3** Laisser sécher puis étendre uniformément 1 à 2 couches d'ECLADOR BOUCHE-PORE à l'aide d'un balai étendeur ou d'un faubert, puis passer en les croisant 2 à 3 couches fines d'ECLADOR METALLIC.



**4** Laisser sécher 30 minutes à 1 heure entre chaque couche.



**5** Passer la monobrosse haute vitesse à l'aide du disque adéquat. Puis terminer à l'aide du disque lustrant pour une brillance optimum.

*NB : Pour le lavage, utiliser un produit à pH neutre pour rétablir le pH entre 7 et 8.*

*Pour entretenir les parties abrasées des sols protégés, utiliser le spray méthode Réf.239*

### Sécurité de l'utilisateur

Porter les équipements de sécurité adaptés :



- Produit strictement professionnel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.
- Manipuler dans des zones bien ventilées.

### L'environnement

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Ne pas mélanger à d'autres produits.



Produit distribué par :

