

BIOCONTROL G

(ref.1926)

Entretien ou Ensemencement des grands bacs à graisse (>200 repas/jours)



Application



1 Appliquer le produit manuellement ou à l'aide d'un doseur automatique, directement dans le bac à graisse ou dans un siphon au plus près du bac à graisse.

Nb : Bio control G peut-être également utilisé régulièrement pour le traitement des canalisations et ainsi diminuer la couche de graisse, en évitant les engorgements et les remontées d'odeur. Injecter le liquide le plus loin possible de la fosse septique pour un traitement efficace.

NOMBRE DE REPAS PAR JOUR	DOSAGE JOURNALIER * (ml)
-200	200
200 – 500	200 à 250
500 – 1000	250 à 400
1000 – 2000	400 à 600
2000 – 4000	600 à 1000
4000 – 6000	1000 à 1200
Au-delà de 6000	Consulter notre technicien

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Produit distribué par :

Sécurité de l'utilisateur

Porter les équipements de sécurité adaptés :



- Produit strictement professionnel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Se laver les mains après chaque utilisation.
- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

L'environnement

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Les photos et coloris des produits ne sont pas contractuels. Les informations de ces fiches méthodes sont données à titre indicatif et sont le reflet de nos connaissances, elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

