

Superdècapant d'émulsion

1- Propriétés

ELEMA SPEED est un superdècapant d'émulsion conçu pour les dècapages difficiles des thermoplastiques encrassés par plusieurs épaisseurs d'émulsions.

Les tensio-actifs associés à des agents pénétrants et des solvants lui confèrent sa rapidité et son efficacité. Dècapages de tous les types d'émulsions sur tous les supports.

Ne pas utiliser sur du le bois et du « LINO », revêtements constitués à partir d'huile de lin et de fibres (Linoleum et autres). Ces derniers seraient décolorés et attaqués par le dècapant.

2- Mode d'emploi

Appliquer manuellement une solution de 10 % à 20 % d'ELEMA SPEED dilué dans l'eau.

Appliquer avec un balai à frange.

Laisser agir.

Faire un balayage humide avant une nouvelle mise en émulsion.

3- Caractéristiques techniques

Aspect :	Liquide limpide incolore
Densité :	0.97 +/- 0,02
pH :	10.5
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Contient parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 – 907/2006)	moins de 5% d'agents de surface anioniques

4 -Conditionnement

Carton 4 x 5 L.

5 -Précautions d'emploi

Produit strictement professionnel.

Conserver hors de portée des enfants.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°5027): + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 03/09/2015