



KEM STATIC

Réf.5050

1 - PROPRIETES

KEM'STATIC est antistatique et élimine le film routier, il s'utilise en machine basse et haute pression. Shampooing véhicule très concentré, très efficace sur le film statique, il contient également un agent déperlant pour laisser un film brillant sur la carrosserie.

2 - MODE D'EMPLOI

DOSAGE :

en eau douce à 0,2 % à 0,4 %

en eau dure à 1,5 %

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide brun
Densité	1,08 à +/- 0,02
pH 1 %	11,75 +/-0,75
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) :	Consulter rubrique 15 de la FDS

4 - CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 kg - Bidon de 10 kg et de 22 kg – Fût de 230 kg

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Formule (N°5050) déposée au centre antipoison européen (PCN).

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

Pour le nettoyage du matériel agricole servant au traitement des cultures, appliquer le produit selon le mode d'emploi puis rincer.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 08-11-2024 – V3