

CIP D.I.S

Dégraissant industriel surpuissant pour industries agroalimentaires et viticulture

1. PROPRIETES :

CIP D.I.S est un dégraissant industriel surpuissant qui permet une élimination efficace des souillures, mêmes les plus tenaces. Il peut être utilisé sur les cuves emailées.

Il s'utilise en machine haute pression, en auto-laveuse, en trempage ou en pulvérisation.

Il peut être utilisé en industries agroalimentaires ou en viticulture (matériel agricole, rails, routes, vides ordures en IAA, etc.)

Sur la base des informations des fournisseurs de matières premières, de la composition du produit CIP D.I.S et de la connaissance de notre processus de fabrication, la teneur en COV est être théoriquement calculée < 0,01 %.

2. MODE D'EMPLOI :

La concentration d'utilisation est adaptée en fonction de l'importance des souillures.

Application en industrie agroalimentaire :

Surface	Méthode	Concentration	Température	Temps de contact
Circuits	NEP	0,8 à 3 %	Ambiante à 80°C	10 à 30 minutes
Tunnels de lavage bacs, chariots, bacs Europe	Circulation			
Sols industriels	Autolaveuse*	0,5 à 1%	Ambiante	Cycle autolaveuse
Surfaces ouvertes	Machine haute pression	2 à 3%	30 à 60 min	20°C
Cuves et matériels	Trempage	0,5 à 3%	30 à 60 min.	20°C
Nettoyage des tanks	Circulation	0,8 à 1%	De 50 à 60°C	A définir en fonction de la dureté de l'eau, et du process

* Bien rincer l'autolaveuse, à l'eau potable après chaque utilisation.

Le temps de contact va dépendre du process. Rinçage final à l'eau potable.

Application en viticulture :

Méthode	Concentration	Température	Temps
Aspersion	5 à 10%	30 à 60 min.	20°C

Rincer ensuite abondamment à l'eau potable.



Fabriqué en France

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide incolore
pH 1%:	> 12,00
Pouvoir moussant :	Moussant
Densité :	1,20 g/cm ³ +/- 0,02
Stockage :	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Contient, parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Se référer à la rubrique 15 de la FDS

4. CONDITIONNEMENTS :

Disponible en :

- Bidon de 12 kg. Réf. 001146591

- Bidon de 24 kg. Réf. 001146592

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel

Ne jamais mélanger CIP D.I.S avec un produit acide.

Formule (N°1465) déposée au centre anti-poison Européen (PCN) : + 33 (0)3 83 32 36 36.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

N° de révision 31/10/2024 – V1.2